

瓦尔塔蓄电池充电器选择的说明

选择适合充电器需考虑以下因素：

- ① 充电电流：标准为电池容量的 1/20(C20)，如 200Ah 电池选 10A 的浮充电器；
- ② 充电电压：根据启动马达的电压来选择，即 12V 或 24V。
- ③ 充电类型：可选择二段式或三段式充电器。深海浮充适用于镍镉、铅酸、胶体等电池。
- ④ 充电器功能：具备过充、过流、极性接反等保护功能。

推荐使用深海的浮充电器

DSE浮充电器选型表							
	3A	5A		10A	15A	20A	30A
24V	DSE9924	DSE BC2405		DSE9470★	DSE BC2415i★	DSE9476	DSE9474
12V	DSE9150	DSE BC1205	DSE9912	DSE9470★	DSE BC2415i★		
盒式12V/24V通用				DSE BC2410Ei★			
12V/24V同时输出				DSE9462i★	DSE9462i★		
备注		●紧凑型浮充电器 •外接boost切换到快充模式					
		●智能型浮充电器 •可编程 •电池温度检测 •三段式/四段式充电模式自动切换					
		●盒式智能型浮充电器 •可编程 •电池温度检测 •三段式/四段式充电模式自动切换					
	注★	●双路输出智能型浮充电器 •可编程 •电池温度检测 •三段式/四段式充电模式自动切换，同时输出12V 10A和24V 15A					
	注★	●可通过DSE软件设置12V或者24V，且可通过DSE软件配置的输入点切换12V或24V					